



产品说明

用于 CDM 的小型内装式 HID- PrimaVision

结构小巧、外形轻便、一体化的电子镇流器，适用于 20W、35W、35W 和 150W 的 CDM 光源。

优点

- 卤素灯设计小巧，造型时尚，且可更换
- 光源功率容差可达到最小，光源性能可达到最优
- 由于采用了谐振触发方式，触发稳定。
- 减少不同光源之间的灯光色差，减少初始流明散布
- 静音操作
- 性能不受电源电压的影响
- 灯具导入设计简单
- 采用推入式接触，安装和布线简单方便；
- 品质高，安装简便


特点

- 可提供用于灯具的标准 (/S) 版本。
- 也可提供用于灯具的 PCB (/P) 版本的 20W LPF。
- 可提供高功率因数 (HPF) 和低功率因数 (LPF) 20W
- 可提供的最小电子装置
- 最小的光源功率扩展
- 可通过微处理器控制
- 谐振触发电压 <math>< 1.5\text{kV}</math> (20 瓦) 和 <math>< 2.0\text{kV}</math> (35 瓦)
- 光源寿命终结探测
- 高温
- 寿命长，可达 40,000 小时
- 推入式接触
- 高品质 (<math>< 500\text{ ppm}</math>)
- 卓越的开发和制造，确保了产品的高质量


应用

- 商店、公共空间、门廊及办公室的重点照明和装饰照明，
- 适合室内使用


相关产品



二维绘图



Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	A3 (Norm)	B1 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)
HID-PV m 20 /S CDM LPF 220-240V 50/60Hz	97.3	34.3	-	43.3	30.0	4.2
HID-PV m 20 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz	97.3	88.0	-	43.3	30.0	4.2
HID-PV m 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz	97.3	88.3	-	43.3	30.5	4.2
HID-PV m PGJ5 20/S CDM HPF 220-240V	97.3	88.3	-	43.3	30.0	4.2



Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	A3 (Norm)	B1 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)
HID-PV m 20 /P CDM LPF 220-240V 50/60Hz	94.0	-	-	40.0	21.0	-

比较表

订单代码	完整的产品名称	额定光源数量	灯体	光源类型	应用代码	线电压	频率	标准镇流器-光源功率
913700601566	HID-PV m 1x020/P mCDM LPF 220-240V	1	/P	CDM	LPF	220-240	50/60	20
913700601466	HID-PV m 1x020/S mCDM LPF 220-240V	1	/S	CDM	LPF	220-240	50/60	20
913700646166	HID-PV m 20 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz	1	标准	CDM	HPF	220-240	50/60	20
913700653666	HID-PV m 35 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz	1	标准	CDM	HPF	220-240	50/60	35
913700656766	HID-PV m PGJ5 20 /S CDM HPF 220-240V	1	标准	CDM	HPF	220-240	50/60	20



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标均是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com/lighting

2011, 三月 28
要更改的数据主题